

schacUserPrivateAttribute

Naziv:	Privatni atribut
LDAP naziv:	schacUserPrivateAttribute
Opis:	Koristi se da definiše privatnost pojedinih atributa prema pravilima institucije i/ili željama korisnika. Vrednosti su imena atributa koji se označavaju kao privatni.
Ldap sintaksa:	DirectoryString
Dopuštene vrednosti:	Nema posebnog šifrnika i zavisi od konkretne implementacije (npr. mogu se koristiti "wildcard" vrednosti)
Status:	Opcionalan
Frekvencija:	N
Poreklo:	schacEntryConfidentiality
Referenca:	schac
OID:	1.3.6.1.4.1.25178.1.2.18
Primer:	schacUserPrivateAttribute:mail schacUserPrivateAttribute:homePostalAddress
Korišćenje:	WhitePages

Napomene vezane za upotrebu atributa:

Korišćenjem ovog atributa korisnik i/ili institucija mogu definisati privatnost pojedinih atributa korisnika (npr. za aplikaciju belih strana kada neki podaci o osobi ne treba da budu vidljivi). Vrednosti atributa navedeni u schacPersonPrivateAttribute ne treba da budu dostupni van matične institucije. Na taj način se pruža mogućnost da se pojedinim podacima o osobi pristupa samo u lokalne svrhe.

Moguća posledica označavanja atributa privatnim može biti nemogućnost davanja servisa da autorizuje korisnika, ili da mu pruži pun spektar servisa (npr. ako je korisnik označio svoj mail kao privatni atribut, servis ne može da pruži mogućnost obaveštavanja putem elektronske pošte). Odluka da se pojedini atributi označe kao privatni je na pojedinom korisniku, a matična institucija treba da obavesti korisnika o mogućim posledicama.

From:

<http://www.bpd.amres.ac.rs/> - AMRES wiki

Permanent link:

http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres_aai_wiki:rseduperson_schacuserprivateattribute

Last update: 2010/10/05 17:36