schacUserPrivateAttribute

Naziv:	Privatni atribut
LDAP naziv:	schacUserPrivateAttribute
Opis:	Koristi se da definiše privatnost pojedinih atributa prema pravilima institucije i/ili željama korisnika. Vrednosti su imena atributa koji se ozna?avaju kao privatni.
Ldap sintaksa:	DirectoryString
Dopuštene vrednosti:	Nema posebnog šifrarnika i zavisi od konkretne implementacije (npr. mogu se koristiti “wildcard“ vrednosti)
Status:	Opcionalan
Frekvencija:	N
Poreklo:	schacEntryConfidentiality
Referenca:	schac
OID:	1.3.6.1.4.1.25178.1.2.18
Primer:	schacUserPrivateAttribute:mail schacUserPrivateAttribute:homePostalAddress
Koriš?enje:	WhitePages

Napomene vezane za upotrebu atributa:

Koriš?enjem ovog atributa korisnik i/ili institucija mogu definisati privatnost pojedinih atributa korisnika (npr za aplikaciju belih strana kada neki podaci o osobi ne treba da budu vidljivi). Vrednosti atributa navedeni u schacPersonPrivateAttribute ne treba da budu dostupni van mati?ne institucije. Na taj na?in se pruža mogu?nost da se pojedinim podacima o osobi pristupa samo u lokalne svrhe.

Mogu?a posledica ozna?avanja atributa privatnim može biti nemogu?nost davaoca servisa da autorizuje korisnika, ili da mu pruži pun spektar servisa (npr. ako je korisnik ozna?io svoj mail kao privatni atribut, servis ne može da pruži mogu?nost obaveštavanja putem elektronske pošte). Odluka da se pojedini atributi ozna?e kao privatni je na pojedinom korisniku, a mati?na institucija treba da obavesti korisnika o mogu?im posledicama.

From:
http://www.bpd.amres.ac.rs/ - **AMRES wiki**

Permanent link:
http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres_aai_wiki:rseduperson_schacuserprivateattribute

Last update: **2010/10/05 17:36**