

## schacUserPresenceID

<b>Naziv:</b>	Identifikator korisnika za mrežni protokol
<b>LDAP naziv:</b>	schacUserPresenceID
<b>Opis:</b>	Skladišti vrednosti koje određuju identifikator osobe vezan za određeni mrežni protokol. Neki primeri mrežnih protokola su sip, h323, skype itd. Sintaksa: :, pri čemu: <b>id_mreznog_protokola</b> je identifikator određenog mrežnog protokola ( npr. ip, h323, skype) <b>vrednost</b> je identifikator korisnika za određeni mrežni protokol
<b>Ldap sintaksa:</b>	DirectoryString
<b>Dopuštene vrednosti:</b>	Prema propisanoj sintaksi - videti opis
<b>Status:</b>	Opcionalan
<b>Frekvencija:</b>	N
<b>Poreklo:</b>	schacContactLocation
<b>Referenca:</b>	RFC 2396, RFC 3508, RFC 3261
<b>OID:</b>	1.3.6.1.4.1.25178.1.2.12
<b>Primer:</b>	schacUserPresenceID:sip:pera@bg.ac.rs schacUserPresenceID:h323: schacUserPresenceID:skype:pera.peric

From:

<http://www.bpd.amres.ac.rs/> - AMRES wiki

Permanent link:

[http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres\\_aai\\_wiki:rsedupersonaffiliation\\_schacuserpresenceid](http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres_aai_wiki:rsedupersonaffiliation_schacuserpresenceid)

Last update: 2010/10/05 17:39